MaxiCharger DC Fast 160 *ERK*

160kW DC Ladestation zum Laden von Elektrofahrzeugen



HIGHLIGHTS

- DC Ladestation
- 160kW Ladeleistung
- 2 Ladepunkte CCS2
- 5,5m Ladekabel
- Großes 27“ Touchscreen-Display
- Eichrechtskonform
- Payment-Terminal nachrüstbar
- LS-Schalter und FI 30mA
- 4G LTE / Ethernet / WLAN

Der MaxiCharger DC Fast ist eine flexibel erweiterbare CCS2 Schnellladestation für den gleichzeitigen Anschluss von zwei Elektrofahrzeugen. Der Charger bietet eine hochintegrierte Systemlösung mit Ladeleistungen von bis zu 160kW. Das hochauflösende 27-Zoll-Display gewährleistet bestmögliche Bedienbarkeit und ein hohes Maß an Interaktivität. Das robuste Gehäuse schützt die integrierte Leistungselektronik nach IP54 optimal vor Staub und Spritzwasser.

ELEKTRISCHE PARAMETER

- max Eingangsspannung (V): 400
- max. Eingangsstromstärke (A): 248
- Anschlusskabel: 5,5m
- max. Ausgangsspannung (V): 150 - 950
- max. Ladeleistung (kW): 160
- max. Ausgangsstrom (A): 400
- integrierter FI-Schutzschalter: Typ A
- Integrierter zertifizierter MID: Ja
- Effizienz: > 96%

BETRIEBSBEDINGUNGEN

- Betriebstemperatur: -35°C bis +55°C
- Luftfeuchtigkeit: 10% bis 90%

MECHANISCHE PARAMETER

- Gehäuseart: Robustes Metallgehäuse
- IP Schutzklasse: IP54
- Stoßfestigkeit: IK10
- Sicherheitsklasse: IEC61851-1 / 21-2 / 23
- Standards: IEC62196-1 / IEC62196-2
- Abmessungen HxBxT (mm): 2160 x 1020 x 1250
- Gewicht (kg): 453
- Farbe: Weiß

KOMMUNIKATION

- RFID Reader: Ja
- 4G LTE/GSM: Ja
- Backend-Anbindung möglich: Ja
- Ethernet-Schnittstelle: Ja
- OCPP Version: 1.6 JSON (vorbereitet für 2.0.1)
- Modbus: TCP/IP
- Payment-Terminal: Optional
- Smartphone APP: Optional
- AutoStart-Funktion: Ja
- ISO15118-2 Plug&Charge: Vorbereitet

OPTIONAL

- Zubehör: Kabelmanagement, Betonfundament
- Optional: mit integriertem Payment-Terminal

BESTELLDATEN

Artikel	Art.-Nr.
MaxiCharger DC Fast 160 *ERK*	4000-0274

MaxiCharger DC Fast 200 *ERK*

200kW High Power Charger für Elektrofahrzeuge



HIGHLIGHTS

- DC High Power Charger
- 200kW Ladeleistung
- 2 Ladepunkte CCS2
- 2x 5,5m Ladekabel
- Großer 27“ Touchscreen-Bildschirm
- Eichrechtskonform
- Payment-Terminal nachrüstbar
- LS-Schalter und FI 30mA
- 4G LTE / Ethernet / WLAN

Der MaxiCharger DC Fast ist eine sehr kompakte CCS2 Schnellladestation für den gleichzeitigen Anschluss von zwei Elektrofahrzeugen. Der Charger bietet eine hochintegrierte Systemlösung mit Ladeleistungen von bis zu 200kW. Das hochauflösende 27-Zoll-Display gewährleistet bestmögliche Bedienbarkeit und ein hohes Maß an Interaktivität. Das robuste Gehäuse schützt die integrierte Leistungselektronik nach IP54 optimal vor Staub und Spritzwasser.

ELEKTRISCHE PARAMETER

- max Eingangsspannung (V): 400
- max. Eingangsstromstärke (A): 310
- Anschlusskabel: 5,5m
- max. Ausgangsspannung (V): 150 - 950
- max. Ladeleistung (kW): 200
- max. Ausgangsstrom (A): 400
- integrierter FI-Schutzschalter: Typ A
- Integrierter zertifizierter MID: Ja
- Effizienz: > 96%

BETRIEBSBEDINGUNGEN

- Betriebstemperatur: -35°C bis +55°C
- Luftfeuchtigkeit: 10% bis 90%

MECHANISCHE PARAMETER

- Gehäuseart: Robustes Metallgehäuse
- IP Schutzklasse: IP54
- Stoßfestigkeit: IK10
- Sicherheitsklasse: IEC61851-1 / 21-2 / 23
- Standards: IEC62196-1 / IEC62196-2
- Abmessungen HxBxT (mm): 2160 x 1020 x 1250
- Gewicht (kg): 483
- Farbe: Weiß

KOMMUNIKATION

- RFID Reader: Ja
- 4G LTE/GSM: Ja
- Backend-Anbindung möglich: Ja
- Ethernet-Schnittstelle: Ja
- OCPP Version: 1.6 JSON (vorbereitet für 2.0.1)
- Modbus: TCP/IP
- Payment-Terminal: Optional
- Smartphone APP: Optional
- AutoStart-Funktion: Ja
- ISO15118-2 Plug&Charge: Vorbereitet

OPTIONAL

- Zubehör: Kabelmanagement, Betonfundament
- Optional: mit integriertem Payment-Terminal

BESTELLDATEN

Artikel	Art.-Nr.
MaxiCharger DC Fast 200 *ERK*	4000-0275

MaxiCharger DC Fast 240 *ERK*

240kW High Power Charger für Elektrofahrzeuge



HIGHLIGHTS

- DC High Power Charger
- 240kW Ladeleistung
- 2 Ladepunkte CCS2
- 2x 5,5m Ladekabel
- Großer 27“ Touchscreen-Bildschirm
- Eichrechtskonform
- Payment-Terminal nachrüstbar
- LS-Schalter und FI 30mA
- 4G LTE / Ethernet / WLAN

Der MaxiCharger DC Fast ist mit Ladeleistungen von bis zu 240kW die leistungsstärkste CCS2 Schnellladestation dieser Produktserie. Das Gerät ist für den gleichzeitigen Anschluss von zwei Elektrofahrzeugen ausgelegt und bietet eine hochintegrierte Systemlösung. Das robuste Gehäuse schützt die integrierte Leistungselektronik nach IP54 optimal vor Staub und Spritzwasser. Dank des hochauflösenden 27-Zoll-Displays ist eine bestmögliche Bedienbarkeit und ein hohes Maß an Interaktivität gewährleistet.

ELEKTRISCHE PARAMETER

- max Eingangsspannung (V): 400
- max. Eingangsstromstärke (A): 372
- Anschlusskabel: 5,5m
- max. Ausgangsspannung (V): 150 - 950
- max. Ladeleistung (kW): 240
- max. Ausgangsstrom (A): 400
- integrierter FI-Schutzschalter: Typ A
- Integrierter zertifizierter MID: Ja
- Effizienz: > 96%

BETRIEBSBEDINGUNGEN

- Betriebstemperatur: -35°C bis +55°C
- Luftfeuchtigkeit: 10% bis 90%

MECHANISCHE PARAMETER

- Gehäuseart: Robustes Metallgehäuse
- IP Schutzklasse: IP54
- Stoßfestigkeit: IK10
- Sicherheitsklasse: IEC61851-1 / 21-2 / 23
- Standards: IEC62196-1 / IEC62196-2
- Abmessungen HxBxT (mm): 2160 x 1020 x 1250
- Gewicht (kg): 504
- Farbe: Weiß

KOMMUNIKATION

- RFID Reader: Ja
- 4G LTE/GSM: Ja
- Backend-Anbindung möglich: Ja
- Ethernet-Schnittstelle: Ja
- OCPP Version: 1.6 JSON (vorbereitet für 2.0.1)
- Modbus: TCP/IP
- Payment-Terminal: Optional
- Smartphone APP: Optional
- AutoStart-Funktion: Ja
- ISO15118-2 Plug&Charge: Vorbereitet

OPTIONAL

- Zubehör: Kabelmanagement, Betonfundament
- Optional: mit integriertem Payment-Terminal

BESTELLDATEN

Artikel	Art.-Nr.
MaxiCharger DC Fast 240 *ERK*	4000-0276